



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr 2016/RC3/03
No. 2016/RC3/03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **RC3/001**

Unique door identifier for series of products: **RC3/001**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do komunikacji w lokalizacjach domowych i użyteczności publicznej, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.**

Intended use: **For residential and commercial buildings, with the exception of fire and smokeproof properties.**

3. Producent:

Manufacturer:

Zakład Stolarstwa Budowlanego „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy sp. jawna
Piaskowa 5, 16-400 Suwałki, Polska

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **3**

5. Zharmonizowana norma: **EN 14351-1+A1:2016**

Harmonized standard: **EN 14351-1+A1:2016**

Jednostki notyfikowane:

Notified Bodies:

Institut Techniki Budowlanej (1488) – badania 4.2, 4.5, 4.14;
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” (1436);
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. (NB 1827) – badanie 4.15.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Declaration of Performance:

Zasadnicze charakterystyki (właściwość) Essential characteristics (properties)	Właściwości użytkowe RC3 Properties of the RC3 door series Pełne Unglazed	Specyfikacje techniczne zgodnie z EN 14351-1+A1:2016 Technical specifications in accordance with EN 14351-1+A1:2016
6.1 Odporność na obciążenie wiatrem Resistance to wind load	5	PN-EN 12210, PN-EN 12211
6.2 Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy Resistance to wind load Frame deflection	C 2	PN-EN 12210, PN-EN 12211
6.3 Wodoszczelność: Nieosłonięte (A) - otwierane do wewnątrz - otwierane na zewnątrz Watertightness: Uncovered (A) - inward opening - outward opening	3A 2A	PN-EN 12208, PN-EN 1027
6.4 Nośność urządzeń zabezpieczających Load-bearing capacity of safety devices	-	
6.5 Wysokość x szerokość – (mm) Height x Width (mm)	< 2309 x 1133 > 1679 x 824	
6.6 Właściwości akustyczne Izolacyjność akustyczna $R_w(C;Ctr)$ (dB) Acoustic performance Sound reduction index $R_w(C;Ctr)$ (dB)	44 (-0;-3)	PN-EN 20140
6.7 Przenikalność cieplna (dla drzwi referencyjnych) U_d (W/m^2K) Thermal transmittance (refers to the reference doors) U_d (W/m^2K) ¹⁾	-	
6.8 Przepuszczalność powietrza Air permeability	Klasa 3 3 class	PN-EN 12207, PN-EN 1026
6.9 Odporność na włamanie Burglary Resistance Grade	RC3	PN-EN 1627:2012

7. Nazwy handlowe / **Trade names:**

Standard Termo RC3 (78 mm) drzwi pełne dębowe (bez przeszkleń) / **RC3 Thermo Standard (78mm)** oak door without glass: Alaska, Gedymin, Hajduczek, Jagienka, Sasin, Jaks, Walkiria, Elektra, Adelajda, Czomolungma, Długie, Lhotse, Manaslu, Roś, Sumowo, Zelwa, Acero, Karpeno, Kverko, Piceo, Pino, Saliko, Decyuran, Megacal.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The products specified above are in accordance with the declared performance. This declaration of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer referred to in point 3 and is in compliance with the Directive No. 305/2011 of the European Parliament.

W imieniu producenta podpisała:
Signed on behalf of the manufacturer:
Sylwia Ciszewska
PL-Suwałki 02/03/2020