 PRAWDZIWE DRZWI	Deklaracja właściwości użytkowych Declaration of performance die Leistungserklärung	Numer referencyjny Reference number Referenznummer RC3/001
---	---	--

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RC3/001
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe RC3, dębowe, pełne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz w standardzie Termo przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i użyteczności publicznej, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności dla drzwi z kolekcji: Rycerska, Vintage, Muzyczna, Idylla, Arbo, Alutherm, Kolora.
3. Producent: CAL Prawdziwe Drzwi
Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy sp. Jawna
Piaskowa 5, 16-400 Suwałki, Polska
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana norma: PN-EN 14351-1+A2:2016
Jednostki notyfikowane: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o. (2189)
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o. o. (1827)

1. Unique identification code of the product type: RC3/001
2. Intended use: Communication in domestic and commercial locations, without resistance to fire and/or smoke leakage characteristic for doors collections: Knight, Vintage, Musical, Idyll, Arbo, Alutherm, Kolora. Only flush, oak doors, outward and inward opening in Termo Standard with RC3 burglar resistance.
3. Manufacturer: CAL Real Doors
Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy sp. Jawna
Piaskowa 5, 16-400 Suwałki, Poland
4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 3
5. Harmonized standard: PN-EN-14351-1+A2:2016
Notified bodies: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o. (2189)
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o. o. (1827)

1. Eindeutiger identifikationscode des produkttyps: RC/001
2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e): Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit für Türkollektionen: Ritter, Vintage, Musical, Idyll, Arbo, Alutherm, Kolora. Nur unglasierte, Eichentüren, öffnend nach außen und innen mit RC3 einbruchhemmung im Termo Standard.
3. Hersteller: CAL Echte Türen
Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy sp. Jawna
Piaskowa 5, 16-400 Suwałki, Polen
4. Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3
5. Harmonisierte Norm: PN-EN-14351-1+A2:2016
Notifizierte Stelle: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o. (2189)
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o. o. (1827)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:
Declared performance properties:
Erklärte Leistungseigenschaften:

Zasadnicze charakterystyki Essential Characteristics Wesentliche Eigenschaften		Deklarowane właściwości użytkowe Declared performance properties Erklärte Leistungseigenschaften	Zharmonizowana specyfikacja techniczna Technical specification Technische Spezifikation
6.1	Odporność na obciążenie wiatrem Resistance to wind load Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C2 C2 C2	PN-EN 14351-1+A2:2016
6.2	Wodoszczelność: Nieosłonięte (A) - otwierane do wewnątrz - otwierane na zewnątrz Watertightness: Uncovered (A) - inward opening - outward opening Schlagregendichtheit: Unbedeckt (A) - nach innen öffnend - nach außen öffnend	3A 2A 3A 2A 3A 2A	
6.3	Substancje niebezpieczne Dangerous substances	NPD ¹⁾ NPD ¹⁾	

	Gefährliche Substanzen	NPD ¹⁾
6.4	Odporność na uderzenie Impact resistance Stoßfestigkeit	NPD ¹⁾ NPD ¹⁾ NPD ¹⁾
6.5	Nośność urządzeń zabezpieczających Load-bearing capacity of safety devices Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD ¹⁾ NPD ¹⁾ NPD ¹⁾
6.6	Szerokość x wysokość (ościeżnicy w mm) Width x Height (frame mm) Breite x Höhe (Türrahmen mm)	min. 830 x 1680 max. 1130 x 2300 min. 830 x 1680 max. 1130 x 2300 min. 830 x 1680 max. 1130 x 2300
6.7	Właściwości akustyczne Rw (dB) Acoustic performance Rw (dB) Schallschutz Rw (dB)	44 (-0;-3) 44 (-0;-3) 44 (-0;-3)
6.8	Przenikalność cieplna kolekcji Ud (W/m ² K): Thermal transmittance by collection Ud (W/m ² K): Wärmedurchgangskoeffizient für Kollektionen	1,0 1,0 1,0
6.9	Właściwości związane z promieniowaniem Radiation properties Strahlungseigenschaften	NPD ¹⁾ NPD ¹⁾ NPD ¹⁾
6.10	Przepuszczalność powietrza (klasa) - otwierane do wewnątrz - otwierane na zewnątrz Air permability (class) - inward opening - outward opening Luftdurchlässigkeit (Klasse) - nach innen öffnend - nach außen öffnend	2 4 2 4 2 4
6.11	Odporność na włamanie Burglar resistance Einbruchhemmung	RC3 RC3 RC3


¹⁾ właściwości użytkowe nieustalone, no performance determined, Leistungseigenschaften unbestimmt

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The products specified above are in accordance with the declared performance. This declaration of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer referred to in point 3 and is in compliance with the Directive No. 305/2011 of the European Parliament.

Die Leistungseigenschaften des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

W imieniu producenta podpisała:
 Signed on behalf of the manufacturer:
 Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:


 Sylwia Ciszewska

Suwałki, 17.06.2024